


# edesa


INDUKTIONSKOCHFELDER



## EIMS - 6332 B

Cod. 922272040

EAN 8422248108546



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248108546
Unterfamilie	Induction

### Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	3
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Double
Kochfeld 1: Position	Rear Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	32
Kochfeld 1: Leistung (kW)	3
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	36
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	1754
Kochfeld 1B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 1B: Leistung (kW)	15
Kochfeld 1B: Verstärkung (kW)	18
Kochfeld 1B: Verbrauch (Wh/kg)	1754
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Front Left
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 2: Leistung (kW)	23
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	26
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	1915
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 3: Position	Rear Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 3: Leistung (kW)	12
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	15
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	1948

### Abmessungen

Breite (mm)	630
Höhe (mm)	60
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	565
Einbautiefe (mm)	495
Einfaches Installationssystem	Quick Fix

### Ausführung

Material	Glas
Kochhilfen	N/A

### Steuerung

Art der Steuerung	Slider Touch Control
Position der Steuerung	Front Right
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	√
Leistungsstufen	9 + Booster
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	√
Countdown-Alarm	√
Energieverwaltung	√
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	Nein

### Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Nein
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	√
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	71

