

# **DEKORATIV - SCHUBLADE**



# ECB-6611 X


Cod. 932271911

EAN 8435436112485









## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435436112485
Unterfamilie	Box

# Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	102,5
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	С
FDE (fluiddynamische Effizienz)	16,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	88,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	В
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	56
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

# Integrationsrichtlinie EU 66/2014

•	
f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEI (Energieeffizienzindex)	83,4
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	375,3
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	295
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	188,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	252

#### **Externe Abmessungen**

Breite (mm)	600	
Tiefe (mm)	500	
Maximale Gesamthöhe (mm)	1045	
Minimale Gesamthöhe (mm)	730	
Diamètre de sortie (mm)	125	

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

#### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	$\sqrt{}$
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	277
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1,5
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	2861301
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894001